









# КЛИМ КЛИНКЕР

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Кирпич керамический пустотелый лицевой (ГОСТ 530-2012)

Изображение Продукции	Наименование	Марка кирпича, вес.	Морозостой кость	Количество в поддоне, шт. (авто, ж/д)	Цена с НДС
	Кирпич лицевой одинарный пустотелый  Цвет «Солома»	<b>М-150</b>  <b>2,0 кг.</b>	<b>F - 50,</b>  <b>F - 75</b>	<b>512 / 495</b>	<b>13,50</b>
	Кирпич лицевой утолщенный пустотелый  Цвет «Солома»	<b>М-150</b>  <b>3,0 кг.</b>	<b>F - 50,</b>  <b>F - 75</b>	<b>384 / 330</b>	<b>18,20</b>
	Кирпич лицевой одинарный пустотелый  Цвет «Темный шоколад»	<b>М-150</b>  <b>2,0 кг.</b>	<b>F - 50,</b>  <b>F - 75</b>	<b>512 / 495</b>	<b>19,20</b>
	Кирпич лицевой утолщенный пустотелый  Цвет «Темный шоколад»	<b>М-150</b>  <b>3,0 кг.</b>	<b>F - 50,</b>  <b>F - 75</b>	<b>384 / 330</b>	<b>24,80</b>
	Кирпич лицевой одинарный пустотелый  Цвет «Красный»	<b>М-150</b>  <b>2,0 кг.</b>	<b>F - 50,</b>  <b>F - 75</b>	<b>512 / 495</b>	<b>9,50</b>
	Кирпич лицевой утолщенный пустотелый  Цвет «Красный»	<b>М-150</b>  <b>3,0 кг.</b>	<b>F - 50,</b>  <b>F - 75</b>	<b>384 / 330</b>	<b>12,80</b>

Норма загрузки 1 автомобиля (20 тонн) – 18 поддонов размер поддона 1м \* 1м

Норма загрузки 1полувагона – 60 поддонов размер поддона 1,35м \* 0,75м




Адрес: ООО «Клим Клинкер®»,  
Костромская обл., г. Нерехта,  
ул. Энергетиков, д. 30  
тел.: (49431) 5-01-05, 5-01-02,  
эл. почта: info@klim-klinker.ru,  
сайт: klim-klinker.ru



# КЛИМ КЛИНКЕР

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

## Кирпич керамический пустотелый рядовой (ГОСТ 530-2012)

Изображение Продукции	Наименование	Марка кирпича, вес.	Морозостой кость	Количество в поддоне, шт.  (авто, ж/д)	Цена с НДС
	<b>Камень керамический</b> поризованный $\lambda - 0,18 \text{ Вт/м} \cdot \text{С}^\circ$ пустотелый <b>2,1 НФ</b>	<b>М-150</b>  <b>4,2 кг.</b>	<b>F - 50,</b>  <b>F - 75</b>	<b>256 / 231</b>	<b>12,10</b>
	<b>Кирпич рядовой</b> одинарный пустотелый с рифленой или гладкой поверхностью	<b>М-150</b>  <b>2,0 кг.</b>	<b>F - 50,</b>  <b>F - 75</b>	<b>512 / 495</b>	<b>6,80</b>
	<b>Кирпич рядовой</b> утолщенный пустотелый с рифленой или гладкой поверхностью	<b>М-150</b>  <b>3,0 кг.</b>	<b>F - 50,</b>  <b>F - 75</b>	<b>384 / 330</b>	<b>9,10</b>

Норма загрузки 1 автомобиля (20 тонн) – 18 поддонов размер поддона 1м \* 1м

Норма загрузки 1полувагона – 60 поддонов размер поддона 1,35м \* 0,75м

Адрес: ООО «Клим Клинкер®»,  
Костромская обл., г. Нерехта,  
ул. Энергетиков, д. 30  
тел.: (49431) 5-01-05, 5-01-02,  
эл. почта: info@klim-klinker.ru,  
сайт: klim-klinker.ru