



**КЛИМ КЛИНКЕР**

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

# Кирпич керамический пустотелый рядовой

ГОСТ 530-2012

Изображение	Характеристики	Марка кирпича, вес	Морозостойкость	Количество в поддоне авто / ж/д, шт.	Цена завода, руб./шт., с НДС
	Кирпич рядовой одинарный пустотелый цвет «Красный», 1 НФ, 250x120x65 мм, водопоглощение 11 %	M150, M175, M200, 2 кг	F-75	512/495	7,10
	Кирпич рядовой утолщённый пустотелый цвет «Красный», 1,4 НФ, 250x120x88 мм, водопоглощение 11 %	M150, M175, M200, 2,7 кг	F-75	384/330	9,50
	Камень керамический поризованный цвет «Красный», 2,1 НФ, 250x120x140 мм, водопоглощение 11 %	M150, M175, M200, 4 кг	F-75	256/231	13,50

«Клим Клинкер» отправляет продукцию автомобильным и ж/д транспортом (полувагоны и крытые вагоны) в любую точку РФ.

Норма загрузки автомобиля (20 тонн) – 18 поддонов размер поддона 1 х 1 м.

Норма загрузки полувагона – 60 поддонов размер поддона 1,35 х 0,75 м.

Сотрудники компании «Клим Клинкер» дадут профессиональные советы и сопроводят сделку с момента вашего звонка до получения продукции.